

Bitu-Mend[®] Diepvulling

Voor het vullen van diepe gaten in asfalt en beton,
tot 200 mm in één toepassing

Watco Bitu-Mend[®] Diepvulling is ideaal voor het vullen van diepe gaten (tot 200 mm) in asfalt en beton, zonder dat de reparatie in lagen moet worden opgemaakt. De epoxyharsformule biedt een hoge sterkte over de hele diepte van de reparatie waardoor het ideaal is voor gebieden met veel verkeer.



Toepassingen

- Diepe gaten in gebieden met veel verkeer zoals parkeerterreinen of laadperrons
- Tarmac en asfalt

Eigenschappen

- Hardt uit tot een harde, zwarte, slip vaste afwerking
- Geen primer nodig
- Kan worden aangebracht op elke dikte van 15-200mm
- Geschikt voor binnen en buiten
- Klaar voor gebruik in 12 uur



Advies nodig?

Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u bij de voorbereiding en het gebruik van **Bitu-Mend[®] Diepvulling**.

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer

+31 557 998 519 (op weekdays tussen 9 en 17 uur).

Bitu-Mend[®] Diepvulling

Voor het vullen van diepe gaten in asfalt en beton, tot 200 mm in één toepassing

1 Oppervlak voorbereiden

Zorg ervoor dat de te vullen ruimte schoon, droog (licht vocht is aanvaardbaar) en gezond is.

2 Priming

Een primer is niet vereist wanneer het product wordt gebruikt om ruwe gaten of scheuren te vullen. Wij raden Watco Tack Coat primer aan bij gebruik van Watco Bitu-Mend[®] Diepvulling op gladde ondergronden.

3 Mengen

Mengen is gemakkelijker op een plank, maar het kan ook in de meegeleverde plastic container. Leeg de inhoud van het kleinere blikje met uithardingsmiddel in het grotere harsblik en meng grondig met behulp van een paletmes of vergelijkbaar breedbladig gereedschap. Giet de gemengde componenten onmiddellijk op het granietafgrond. Meng met een troffel tot een zwarte massa met een losse textuur. Zorg ervoor dat het droge aggregaat grondig wordt bedekt.

4 Watco Bitu-Mend[®] Diepvulling Aanbrengen

Stort het gemengde product in de holle ruimte en werk eventuele spleten en kieren weg met een troffel. Druk het product lichtjes aan met een stamper of een stuk hout en verdicht het om luchtballen te verwijderen. Werk af met een troffel die is ingewreven met terpentijn voor een gladde afwerking.

5 Veiligheid

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

6 Bestellen

Rechtstreeks verkrijgbaar bij WATCO GmbH Alle producten van Watco worden verkocht overeenkomstig de verkoopvoorwaarden van het bedrijf. Watco en zijn vertegenwoordigers worden vaak gevraagd feedback te leveren op de mogelijke toepassingen van hun producten als die afwijken van de toepassingen die in de informatiebladen van het bedrijf worden beschreven. Hoewel het bedrijf en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen steeds nuttig en constructief advies trachten te geven, kan Watco niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij dit schriftelijk door Watco werd bevestigd.

Bitu-Mend[®] Diepvulling

Voor het vullen van diepe gaten in asfalt en beton, tot 200 mm in één toepassing

Specificaties

Samenstelling	2-delige epoxyhars plus aggregaat
Afwerking	Korrelig, zwart, slipvast oppervlak
Primer vereist	Een primer is niet vereist bij het vullen van ruwe gaten of scheuren. We raden Watco Hecht primer aan bij gebruik van Watco Bitu-Mend [®] Diepvulling op gladde ondergronden.
Aantal componenten	1 x hars, 1 x uithardingsmiddel, aggregaat
Gebruik binnen/buiten	Buiten, Binnen
Gereedschap	Troffel
Geschikt voor	Asfalt, beton
Verpakking	25 kg
Dekking	0,5m ² per 25kg bij 30mm dikte
Diepte	6,5 mm - 20 mm. Voor diepere herstellingen zie Watco Bitu-Mend [®] of Watco Bitu-Mend [®] Diepvulling.
Chemische weerstand	Goede algemene weerstand tegen veel chemische stoffen die in de industrie worden aangetroffen. Neem contact met ons op voor advies over andere chemicaliën.
Uithardingstijd	Beloopbaar na 8-12 uur en belastbaar na 12-24 uur (alles bij 10 °C - 20 °C). Lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd.
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende verpakking.
Opslag	Bewaren boven 10 °C. Niet laten bevriezen.