

Vochtbeschermer

voor ruimtes met aanhoudende vochtigheid,
condensatie of slechte luchtcirculatie



Watco Vochtbeschermer is een hoogwaardige acrylverf op waterbasis, ontwikkeld om interieuroppervlakken te veredelen en beschermen. Het product is ideaal voor ruimtes met aanhoudende vochtigheid, constante temperatuurschommelingen, onvoldoende luchtbeweging of andere omgevingsfactoren die de verflaag kunnen aantasten met schimmel- en meeldauwgroei tot gevolg.*

Vochtbeschermer is uiterst gemakkelijk te mengen en aan te brengen zonder schuren of voorstrijken. De zijdeglansafwerking is ook schrobbaar en vochtbestendig, waardoor het gemakkelijker is om uw oppervlakken schoon te houden.



Kleuren



Wit (zijdeglans)

Toepassingen:

- Voor ruimtes met hardnekkige vochtigheid, condensatie of slechte luchtcirculatie zoals badkamers, kelders en keukens, evenals ruimtes waar schimmel een probleem is

Geschikt voor:

- Geschikt voor een breed scala aan nieuwe of eerder geverfde oppervlakken, waaronder gipsplaat, beton, pleisterwerk, hout, metaal en keramische tegels

Kenmerken:

- Beschermt de gedroogde coating tegen schimmelaantasting
- Gaat barsten afbladderen en blaasvorming tegen
- Schuren of primer niet nodig, geurarm
- Afwasbare, vochtbestendige afwerking
- Schrobvast conform klasse 1 nat schrobben (ISO 11998)
- Droogt snel – breng al na 2 uur een tweede laag aan

* Vochtbeschermer bevat een biocide om de droge film te beschermen tegen schimmelaantasting. Na droging wordt de verf geclassificeerd als een behandeld artikel en bevat het oppervlaktebiocide 4,5-dichloor-2-n-octyl-4-isothiazoline-3-on.

Hulp nodig? Onze experts staan voor u klaar

Ons toegewijde en professionele team staat u met raad en daad bij zodat u de beste resultaten voor uw project verkrijgt. Zij begeleiden u graag door de voorbereidings- en aanbrengfasen bij het gebruik van **Vochtbeschermer**.

Neem contact op met ons team van experts: +31 557 998 519

(weekdagen 8.00-17.30 uur)

Vochtbeschermer

voor ruimtes met aanhoudende vochtigheid,
condensatie of slechte luchtcirculatie

1 Oppervlakte voorbereiden

Verwijder stof, vuil of vet van het oppervlak. Watco Bio-D kan worden gebruikt om vet en olie van geverfde oppervlakken te verwijderen. Als u over een bestaande coating schildert, schuur dan om losse verf te verwijderen. Controleer of de resterende verf goed hecht. Zorg ervoor dat het oppervlak volledig droog is voordat u gaat schilderen, het vochtgehalte van de ondergrond moet lager zijn dan 16 %.

Verwijder eventuele schimmel of meeldauw van het oppervlak. Als u zich zorgen maakt over schimmel en meeldauw achter muren, onder vloeren, in ventilatiesystemen of op andere ongeziene plekken, neem dan contact op met een professional die gespecialiseerd is in schimmel- en meeldauwsanering. Volg voor commerciële gebouwen en scholen de juiste richtlijnen voor schimmelverwijdering.

2 Aanbrengen

Meng de verf goed en breng deze aan met een kwast of roller. De coating droogt na ongeveer 30 minuten. Breng na 2 uur een tweede laag aan. De beste resultaten worden bereikt wanneer de lucht- en oppervlaktetemperatuur tussen 10°C en 32°C ligt en de luchtvochtigheid minder dan 80 % is.

Wacht bij gebruik boven tegels van douchewanden ten minste 24 uur voordat u de douche gebruikt. Schrob de nieuwe coating niet gedurende zeven dagen.

3 Veiligheid

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

4 Bestellen

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco GmbH en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf. De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om commentaar te geven over mogelijke toepassingen van Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de gegevensbladen van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen nuttig en constructief advies te geven, kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij ze specifiek schriftelijk bevestigd zijn door Watco.

Vochtbeschermer

voor ruimtes met aanhoudende vochtigheid,
condensatie of slechte luchtcirculatie

Specificatie

Samenstelling	Acrylverf op waterbasis.
Aantal componenten	1
Aanbevolen aantal lagen	Het wordt aanbevolen 2 lagen aan te brengen. De dekking kan variëren afhankelijk van het profiel, de poreusheid van de ondergrond en de applicatiemethode.
Binnen- of buitengebruik	Binnen.
Gereedschap	Kwast of roller.
Dekking	Ca. 10m ² per liter, per laag.
Overcoaten na minimaal	Overcoaten na 2 uur.
Uithardingstijd	Aanraakdroog in 30 minuten, volledig uitgehard na 7 tot 10 dagen.
Geschikt voor	Nieuwe of eerder geverfde gipsplaat, pleisterwerk, cement, beton, keramische tegels, geground of eerder geverfd hout en metaal, verbare kunststoffen, aluminium, laminaat en andere schilderbare oppervlakken
Minimale applicatietemperatuur	10°C
Verpakkingsgrootte	5 l
Houdbaarheid	3 jaar in ongeopende verpakking.
Opslag	Niet laten bevriezen.
Gereedschap schoonmaken	Was applicatiegereedschap onmiddellijk na gebruik in warm water met zeep.
Belangrijkste beperkingen Neem contact met ons op voor toepassingen die hier niet worden beschreven.	Watco Vochtbeschermer is niet bedoeld voor toepassing op vloeren of andere oppervlakken onderhevig aan onderdompeling in water of langdurig contact met water, met inbegrip van douchecabines, sauna's, stoombaden. Niet aanbevolen voor gebruik in HVAC-kanalen.