

Bitu-Mend[®]

Een snelle en eenvoudige manier om kuilen op te vullen.

Snelle reparatie van kuilen in asfalt of beton.

Watco Bitu-Mend[®] is een duurzaam reparatiemiddel op basis van bitumen om buiten kuilen in beton en asfalt op te vullen. Het verkeer kan meteen worden hervat na een reparatie met Watco Bitu-Mend[®]. Dit product is een zacht, flexibel materiaal dat na het aanbrengen geleidelijk uithardt. Het verkeer kan meteen na de werkzaamheden worden hervat.



Kleuren



Zwart



Rood

Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de aangeboden kleuren exact overeenkomen met die van de getoonde stalen.



Toepassingen

- Ideaal om kuilen te vullen in wegen, parkeerplaatsen, laadperrons, paden, vliegvelden enz.
- Op oppervlakken in bitumen en beton

Eigenschappen

- Hardt uit tot een hard, dicht oppervlak en is bestand tegen zware mechanische invloeden
- Het verkeer kan meteen na de werkzaamheden worden hervat
- Gemakkelijk in gebruik
- Bevat een gebruiksvriendelijke primer
- Geschikt voor gaten van 10 tot 75 mm diep

Advies nodig?

Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u bij de voorbereiding en het gebruik van **Bitu-Mend[®]**.

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer

+31 557 998 519 (op weekdays tussen 9 en 17 uur).

Bitu-Mend[®]

Een snelle en eenvoudige manier om kuilen op te vullen.

1 Oppervlak voorbereiden

Verwijder alle losse deeltjes, plassen water, olie enz.

2 Aanbrengen

Giet de primer over het voorbereide oppervlak en verdeel het product met een kwast. Giet of schep voldoende product in het gat totdat het ietwat overloopt. Duw het product vervolgens aan met de achterkant van een schep of stamper. Vraag in geval van uitzonderlijke temperaturen advies aan de technische dienst van Watco.

3 Veiligheid

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Bitu-Mend[®]

Een snelle en eenvoudige manier om kuilen op te vullen.

Specificaties

Samenstelling	Gepolijst aggregaat gemengd met een vloeibaar bindmiddel op basis van bitumen, harsen en kleefstoffen.
Aantal componenten	1 x primer, 1 x Bitu-Mend.
Kleur	Zwart.
Gebruik binnen/buiten	Uitsluitend buiten.
Benodigd gereedschap	Schep, stamper.
Geschikt voor	Bitumen, asfalt, beton en chapezand.
Verpakking	25 kg
Dekvermogen	0,5 m ² bij 25 mm dikte. U kunt Watco Bitu-Mend [®] aanbrengen tot een dikte van 75 mm.
Uitharden/drogen	Het verkeer kan meteen na de werkzaamheden worden hervat. Na verloop van tijd hardt het product perfect uit.
Houdbaarheid	24 maanden in de originele, goed afgesloten verpakking.
Opslag	Sluit het deksel van de verpakking goed na gebruik. Bewaar het product in een warme omgeving. Laat het niet bevriezen.
Veiligheid	Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. Laat tijdens het aanbrengen en uitharden geen levensmiddelen achter op het terrein.